

PRIMO A C1 180 NM D2 B

TM-A0.C1.BD04B



Číslo: 1725



Číslo: 4329/2021
Platný do:
19.05.2026



Číslo:
B_BK_60112_0427_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1725



Číslo: DC-UAE-0180
Platný do:
19.05.2026



Číslo: 1725





Číslo: DIT_001



Číslo: V1.2



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	evakuační osvětlení
Rodina	PRIMO A
Barva/Barva dle RAL	černá , RAL9005
Typ testu	DATA2
Pracovní režim	NM
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK03
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	na omítku, stropní
Světelný tok (napájení z baterie)	444* lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	4.5 W
Činný výkon	4.1 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+5 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	273 mm x 61 mm x 75 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.