

PRIMO AP 30D 180 M AT B TM-AP.30D.AT03B



Číslo: 1725



Číslo: 4329/2021
Platný do:
19.05.2026



Číslo:
B_BK_60112_0427_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1725



Číslo: DC-UAE-0180
Platný do:
19.05.2026



Číslo: 1725




Číslo: DIT_001



Číslo: V1.0



Výrobce	TM Technologie
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	označení směru úniku
Rodina	PRIMO AP
Barva/Barva dle RAL	černá , RAL9005
Struktura barvy	lakovaná
Typ testu	autotest
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK07
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	stropní
Přizpůsobení k používání piktogramu	ano
Obsahuje piktogram v kompletu	ano
Rozměry piktogramu	300x150 mm
Rozměry evakuačního znamení	300x150 mm
Typ piktogramu	nálepka
Číslo grafiky	K3
Jas	>500 cd/m ²
Viditelnost	30 m
Teplota barvy	5700 K
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	2 W
Životnost LED	50000 h
Minimální teplota	+5 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	36 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	323 mm x 61 mm x 228 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.