

PRIMO APZ 30D 180 M D2 M TM-AZ.30D.BD03M



Číslo: 1725



Číslo: 4329/2021
Platný do:
19.05.2026



Číslo:
B_BK_60112_0427_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1725



Číslo: DC-UAE-
0180
Platný do:
19.05.2026



Číslo: 1725



Číslo: DIT_001



Číslo: V1.1



Výrobce **TM Technologie**

Kategorie **nouzová svítidla**

Aplikace **označení směru úniku**

Rodina **PRIMO APZ**

Struktura barvy **lesk**

Typ testu **DATA2**

Pracovní režim **M**

Jmenovitá pracovní doba **3 h**

Stupeň ochrany **IP20**

Stupeň ochrany proti nárazu **IK07**

Třídy ochrany el. spotřebičů **I**

Materiál tělesa **nerezová ocel**

Způsob instalace* **stropní**

Přizpůsobení k používání piktogramu **ano**

Obsahuje piktogram v kompletu **ano**

Rozměry piktogramu **319x193 mm**

Rozměry evakuačního znamení **300x150 mm**

Typ piktogramu **fólie**

Číslo grafiky **K3, D3**

Jas **>500 cd/m²**

Viditelnost **30 m**

Teplota barvy **5700 K**

Jmenovité střídavé napětí **210-250 V**

Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **1.8 W**

Životnost LED **50000 h**

Minimální teplota **+5 °C**

Maximální teplota **+40 °C**

Baterie **LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **60 měsíce**

Rozměry **L x W x H** [±2 mm] **324 mm x 61 mm x 698 mm**

