

# PRIMO APZ 30D 180 M D2 W TM-AZ.30D.BD03W



Číslo: 1725



Číslo: 4329/2021  
Platný do:  
19.05.2026



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 1725



Číslo: DC-UAE-  
0180  
Platný do:  
19.05.2026



Číslo: 1725



Číslo: DIT\_001



Číslo: V1.1



|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Výrobce                                      | TM Technologie          |
| Kategorie                                    | nouzová svítidla        |
| Aplikace                                     | označení směru úniku    |
| Rodina                                       | PRIMO APZ               |
| Barva/Barva dle RAL                          | bílý , RAL9003          |
| Struktura barvy                              | lakovaná                |
| Typ testu                                    | DATA2                   |
| Pracovní režim                               | M                       |
| Jmenovitá pracovní doba                      | 3 h                     |
| Stupeň ochrany                               | IP20                    |
| Stupeň ochrany proti nárazu                  | IK07                    |
| Třídy ochrany el. spotřebičů                 | I                       |
| Materiál tělesa                              | ocel                    |
| Způsob instalace*                            | stropní                 |
| Přizpůsobení k používání piktogramu          | ano                     |
| Obsahuje piktogram v kompletu                | ano                     |
| Rozměry piktogramu                           | 319x193 mm              |
| Rozměry evakuačního znamení                  | 300x150 mm              |
| Typ piktogramu                               | fólie                   |
| Číslo grafiky                                | K3, D3                  |
| Jas                                          | >500 cd/m <sup>2</sup>  |
| Viditelnost                                  | 30 m                    |
| Teplota barvy                                | 5700 K                  |
| Jmenovité střídavé napětí                    | 210-250 V               |
| Zdroj světla                                 | LED                     |
| Výkon světelného zdroje                      | 1.8 W                   |
| Životnost LED                                | 50000 h                 |
| Minimální teplota                            | +5 °C                   |
| Maximální teplota                            | +40 °C                  |
| Baterie                                      | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah    |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | 60 měsíce               |
| Rozměry L x W x H [±2 mm]                    | 324 mm x 61 mm x 698 mm |

