

INDUST B 5DF CB+ H TM-B5.DLCB+09LH



Číslo: 3725



Číslo: 5436/2024
Platný do:
09.07.2029



Číslo: 3725



Číslo: 3725



Číslo: V1.0



Výrobce	TM Technologie
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	označení směru úniku, osvětlení únikové cesty
Rodina	INDUST B5
Struktura barvy	přírodní
Typ testu	CB+ - centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP66, IP69
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	nerezová ocel
Způsob instalace*	na omítku, nástěnný
Přizpůsobení k používání piktogramu	ano
Rozměry piktogramu	357x672 mm
Rozměry evakuačního znamení	330x660 mm
Typ piktogramu	plexi PMMA
Jas	>200 cd/m ²
Viditelnost	66 m
Teplota barvy	5700 K
Jmenovité střídavé napětí	220-240 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	1.6 W
Životnost LED	50000 h
Minimální teplota	-25 °C
Maximální teplota	+45 °C
Baterie	-
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	560 mm x 105 mm x 795 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.