

BOA IN RC1 60 M D2 TM-BIRC1DDM6000



Číslo: 1125



Číslo: 5912/2025
Platný do:
29.11.2030



Číslo: B_BK_60112_0421_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1125



Číslo: 1125



Číslo: DIT_001



Číslo: V2.1



Výrobce **TM Technologie**

Aplikace **evakuační osvětlení**

Rodina **BOA IN**

Typ testu **DATA2**

Pracovní režim **M**

Jmenovitá pracovní doba **1 h**

Stupeň ochrany **IP20**

Stupeň ochrany proti nárazu **IK03**

Třídy ochrany el. spotřebičů **II**

Materiál tělesa **plast**

Způsob instalace* **stropní, zapaštěný/vestavný, na omítku**

Světelný tok (napájení z baterie) **293 lm**

Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **2.5 W**

Činný výkon **3.3 W**

Jmenovité střídavé napětí **210-250 V**

Životnost LED **50000 h**

Teplota barvy **5700 K**



Minimální teplota **+10 °C**

Maximální teplota **+40 °C**

Baterie **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **60 měsíce**

Rozměry **H x Ø [±2 mm]** **21 mm x 50 mm**



2,5	7,5	17	-	-
3	9	20	-	-
4	11	25	-	-
5	12,5	29	-	-
6	13	32	-	-
7	5	28	-	-
8	3	25	-	-
9	4	20	-	-
10	4	18	-	-

Emin ≥ 1 lx

* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.