

TM-CB L1-48/07 SEL ANTRACYT TM-C4.02107SELD



Číslo: 4325



Číslo: 4325



Číslo: 4325



Systém centrální baterie **TM-CB 48 V** je moderní a energeticky úsporné řešení pro napájení nouzového osvětlení z jednoho centrálního bodu. Díky kompaktní a modulární konstrukci umožňuje systém snadnou rozšiřitelnost a připojení svítidel s celkovým výkonem až 1440 W, v závislosti na zvoleném modelu. Intuitivní a přehledný displej usnadňuje obsluhu a rychlý přístup k informacím o stavu instalace. Nízké napětí 48 V zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti při montáži a servisu. V závislosti na verzi systém nabízí monitorování obvodů nebo jednotlivých svítidel, což zajišťuje neustálý dohled a spolehlivost provozu v každodenním provozu.

Výrobce	TM Technologie
Aplikace	centrální baterie
Barva/Barva dle RAL	antracytová , RAL7016
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Stupeň ochrany	IP30
Záruka (korpus, elektronika)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	360 mm x 193 mm x 674 mm

MOŽNOSTI

Maximální počet svítidel v systému	160 ks
Maximální počet svítidel na okruh	20 ks
Maximální vzdálenost mezi CBS a svítidly	1000 m
Je vybaven C-panelem (displej)	ano
Povolená topologie	paralelní zapojení
Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 1 hodina	213 W
Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 2 hodiny	111 W
Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 3 hodiny	84 W
Maximální příkon svítidel pro autonomii CB 8 hodin	38 W

TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY

NAPÁJECÍ KABELY

Napájecí kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)

Průřez přívodního kabelu AC	3 x 1.5 - 4.0 mm ²
Typ a průřez napájecího kabelu svítidel	2 x 1,5 - 2,5 mm ²

TOPOLOGIE

**AKU AGM 12V 7.0-7.2AH
TM-AAL7A2.UN.B1**

Producer's datasheet:

