

ANTRACIT

TM-CM.1200012DA



Číslo: 33A23



Číslo: 5251/2024
Platný do:
20.12.2028



Číslo: 33A23



Číslo: 33A23



Číslo: 063-UWB-0591
Platný do:
20.12.2028



Číslo: CBM-01/24



Výrobce **TM Technologie**

Aplikace **centrální baterie**

Barva/Barva dle RAL **antracytová , RAL7016**

Třídy ochrany el. spotřebičů **I**

Stupeň ochrany **IP30**

Záruka (korpus, elektronika) **60 měsíce**

Rozměry **L x W x H [±2 mm]** **480 mm x 196 mm x 582 mm**

MOŽNOSTI

Maximální počet svítidel v systému **240 ks**

Maximální počet svítidel na okruh **20 ks**

Maximální počet obvodů substance **12 ks**

Maximální vzdálenost mezi CBS a svítidly **300 m**

Možnost použití modulu I/O **ano**

Povolená topologie **paralelní zapojení, hvězdicové zapojení**

Subdistribuce TM-CB M PR12

Podružný rozvaděč umožňuje rozšíření systému o dalších 12 okruhů.

- » počet okruhů: 12
- » maximální počet svítidel na jednom okruhu: 20
- » barva: antracit

TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY

Telekomunikační kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)

Maximální délka komunikačního kabelu **1000 m**

Maximální odolnost **75 Ω**

Maximální kapacita žíly **140 nF/km**

NAPÁJECÍ KABELY

Napájecí kabely s vhodnou požární klasifikací a integritou obvodu v případě požáru (je-li k dispozici)

Průřez přívodního kabelu AC **3 x 2,5 - 6,0 mm²**

Typ a průřez napájecího kabelu svítidel **3 x 0,5 - 4,0 mm²**

Komunikační protokol **RS485, PLC**

TOPOLOGIE

