

INDUST N M1 60 NM AT W

TM-IN.M1ATN690W



Číslo: 2825



Číslo: 5048/2023
Platný do:
27.07.2028



Číslo: 2825



Číslo: 2825





Číslo: DIT_001



Číslo: V1.3



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	osvětlení otevřeného prostoru
Rodina	INDUST N
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Typ testu	autotest
Pracovní režim	NM
Jmenovitá pracovní doba	1 h
Stupeň ochrany	IP66, IP69
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	na omítku, nástěnný
Světelný tok (napájení z baterie)	327 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	3 W
Činný výkon	1.2 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+ 0 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	36 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	243 mm x 114 mm x 195 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.