

# ITECH C1 302 M AT W CLD TM-IT.C1ATM36CW



Číslo: 0925



Číslo: 4570/2022  
Platný do:  
10.04.2027



Číslo: 88-137960



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0422\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 0925



Číslo: 0925




Číslo: DIT\_001








Číslo: V2.12



|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Výrobce                                      | <b>TM Technologie</b>                                             |
| Aplikace                                     | <b>evakuační osvětlení</b>                                        |
| Rodina                                       | <b>ITECH</b>                                                      |
| Barva/Barva dle RAL                          | <b>bílý , RAL9003</b>                                             |
| Typ testu                                    | <b>autotest</b>                                                   |
| Pracovní režim                               | <b>M</b>                                                          |
| Jmenovitá pracovní doba                      | <b>3 h</b>                                                        |
| Stupeň ochrany                               | <b>IP65</b>                                                       |
| Stupeň ochrany proti nárazu                  | <b>IK06</b>                                                       |
| Třídy ochrany el. spotřebičů                 | <b>II</b>                                                         |
| Materiál tělesa                              | <b>plast</b>                                                      |
| Způsob instalace*                            | <b>na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, stropní, pod úhlem</b> |
| Světelný tok ( napájení z baterie )          | <b>238 lm</b>                                                     |
| Zdroj světla                                 | <b>LED</b>                                                        |
| Výkon světelného zdroje                      | <b>2 W</b>                                                        |
| Činný výkon                                  | <b>6.4 W</b>                                                      |
| Jmenovité střídavé napětí                    | <b>210-250 V</b>                                                  |
| Životnost LED                                | <b>50000 h</b>                                                    |
| Teplota barvy                                | <b>5700 K</b>                                                     |
| Minimální teplota                            | <b>-15 °C</b>                                                     |
| Maximální teplota                            | <b>+40 °C</b>                                                     |
| Baterie                                      | <b>LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah</b>                                       |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | <b>36 měsíce</b>                                                  |
| Rozměry <b>H x Ø</b> [±2 mm]                 | <b>74 mm x 171 mm</b>                                             |



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



|     |      |      |   |   |
|-----|------|------|---|---|
| 2,5 | 8    | 18,5 | - | - |
| 3   | 9,5  | 21   | - | - |
| 4   | 10,5 | 25   | - | - |
| 5   | 7    | 27   | - | - |
| 6   | 4,5  | 25   | - | - |
| 7   | 4,5  | 20   | - | - |
| 8   | 4,5  | 16   | - | - |
| 9   | -    | -    | - | - |
| 10  | -    | -    | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$