

ITECH C2 305 M DALI2 W TM-IT.C2DLM360W



Číslo: 0925



Číslo: 4570/2022
Platný do:
10.04.2027



Číslo:
B_BK_60112_0422_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0925



Číslo: 7492



Číslo: 0925



Číslo: DIT_001



Číslo: V2.12



Certifikát DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7492/itech>

Výrobce

TM Technologie

Kategorie

nouzová svítidla

Aplikace

evakuační osvětlení

Rodina

ITECH

Barva/Barva dle RAL

bílý, RAL9003

Typ testu

DALI2

Pracovní režim

M

Jmenovitá pracovní doba

3 h

Stupeň ochrany

IP65

Stupeň ochrany proti nárazu

IK06

Třídy ochrany el. spotřebičů

II

Materiál tělesa

plast

Struktura barvy

hladká, lesk

Způsob instalace*

**na omítku, zapuštěný/vestavný,
závěsná, stropní, pod úhlem**

Světelný tok (napájení z baterie)

478 lm

Jmenovité střídavé napětí

210-250 V

Jmenovité stejnosměrné napětí

- V

Zdroj světla

LED

Výkon světelného zdroje

4.5 W

Životnost LED

50000 h

Teplota barvy

5700 K

Minimální teplota

+ 0 °C

Maximální teplota

+40 °C

Baterie

LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah

Typ DALI



A

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)

60 měsíce

Rozměry **H x Ø** [±2 mm]

74 mm x 171 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.