

ITECH M1 60 NM AT G

TM-IT.M1ATN660G



Číslo: 0925



Číslo: 4570/2022
Platný do:
10.04.2027



Číslo: 88-137960



Číslo:
B_BK_60112_0422_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0925



Číslo: 0925




Číslo: DIT_001






Číslo: V2.12



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	osvětlení otevřeného prostoru
Rodina	ITECH
Barva/Barva dle RAL	šedá , RAL7035
Typ testu	autotest
Pracovní režim	NM
Jmenovitá pracovní doba	1 h
Stupeň ochrany	IP65
Stupeň ochrany proti nárazu	IK06
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, stropní, pod úhlem
Světelný tok (napájení z baterie)	389 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	2 W
Činný výkon	1.2 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+ 0 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	36 měsíce
Rozměry H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



2,5	3,5	11	3,5	11
3	4	12	4	12
4	4,5	13,5	4,5	13,5
5	5	15	5	15
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	17,5	4,5	17,5
8	4,5	18,5	4,5	18,5
9	4,5	19	4,5	19
10	4	19,5	4	19,5

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$