

TM.INDUST JF M5 CBM B

TM-JF.M5CBM090B



Číslo: 3425



Číslo: 3425



Číslo: 3425




Číslo: DIT_004



Číslo: V1.0



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	osvětlení otevřeného prostoru
Rodina	INDUST J
Barva/Barva dle RAL	černá , RAL9005
Typ testu	CBM - adresovatelná centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP66, IP69
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	k zemi
Světelný tok (napájení z baterie)	540* lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	5.8 W
Činný výkon	* W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700
Minimální teplota	-15 °C
Maximální teplota	+55 °C
Baterie	-
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	206 mm x 134 mm x 900 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.