

## TM-LHV H 104 AT MODUŁ TM-LHV.HAT104



Číslo: 2525



Číslo: 2525



Číslo: 2525



Číslo: V1.8



### Nouzové moduly TM

Technologie pro svítidla s LED technologií jsou spolehlivým řešením zajišťujícím nepřetržité osvětlení v případě výpadku napájení. Zařízení automaticky přepínají svítidla do nouzového režimu, čímž zaručují bezpečnost uživatelů a splnění požadavků na evakuační osvětlení. TM Technologie nabízí moduly s různým rozsahem kompatibility, díky čemuž je lze přizpůsobit různým typům LED svítidel, a to jak v komerčních, tak i průmyslových objektech. Konfigurace stabilních provozních parametrů zajišťuje dlouhou dobu svícení a spolehlivost provozu. Moduly TM Technologie jsou osvědčeným řešením pro moderní instalace nouzového osvětlení.

### ATRIBUTY

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Výrobce                      | <b>TM Technologie</b>          |
| Materiál tělesa              | <b>galvanizovaná ocel</b>      |
| Typ testu                    | <b>autotest</b>                |
| Pracovní režim               | <b>M/NM</b>                    |
| Činný výkon                  | <b>4 W</b>                     |
| Třídy ochrany el. spotřebičů | <b>I</b>                       |
| Stupeň ochrany               | <b>IP20</b>                    |
| Minimální teplota            | <b>-25 °C</b>                  |
| Maximální teplota            | <b>+55 °C</b>                  |
| Průřez přírodního kabelu     | <b>max. 1.0 mm<sup>2</sup></b> |

### ROZMĚRY

Rozměry **L x W x H** [±2 mm] **176 mm x 32 mm x 23 mm**

