

ONTEC E E1P 01 CB K

TM-OE.EPCB0000K



Číslo: 0225



Číslo: 4408/2021
Platný do:
09.10.2026



Číslo:
B_BK_60112_0425_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0225



Číslo: 0225



Číslo: V1.12



Výrobce	TM Technologie
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	označení směru úniku
Rodina	ONTEC E
Barva/Barva dle RAL	zelená , RAL6018
Struktura barvy	matná , setén, hladká
Typ testu	CB1 - centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK05
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, nástěnný
Přizpůsobení k používání piktogramu	ano
Obsahuje piktogram v kompletu	ano
Rozměry piktogramu	265x139 mm
Rozměry evakuačního znamení	250x125 mm
Typ piktogramu	fólie
Číslo grafiky	K3
Jas	>300 cd/m²
Viditelnost	25 m
Teplota barvy	5700 K
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	1 W
Životnost LED	50000 h
Minimální teplota	-15 °C
Maximální teplota	+55 °C
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	277 mm x 33 mm x 153 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.