

ONTEC E E1P 301 M DALI W TM-OE.EPDAM300W



Číslo: 0225



Číslo: 4408/2021
Platný do:
09.10.2026



Číslo:
B_BK_60112_0425_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0225



Číslo: 3333



Číslo: 0225



Číslo: DIT_001




Číslo: V1.12



Certifikát DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/3333/vip-r>

Výrobce	TM Technologie
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	označení směru úniku
Rodina	ONTEC E
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Struktura barvy	matná , setén, hladká
Typ testu	DALI
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK05
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, nástěnný
Přizpůsobení k používání piktogramu	ano
Obsahuje piktogram v kompletu	ano
Rozměry piktogramu	265x139 mm
Rozměry evakuačního znamení	250x125 mm
Typ piktogramu	fólie
Číslo grafiky	K3
Jas	>300 cd/m ²
Viditelnost	25 m
Teplota barvy	5700 K
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	1 W
Životnost LED	50000 h
Minimální teplota	+10 °C
Maximální teplota	+35 °C
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Typ DALI	A
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	277 mm x 33 mm x 153 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.