

ONTEC R C1 302 M AT W TM-OR.C1ATM300W



Číslo: 0425



Číslo: 4410/2021
Platný do:
04.09.2026



Číslo: 88-128814



Číslo:
B_BK_60112_0424_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0425



Číslo:
2291559.02-UAE
Platný do:
05.11.2026



Číslo: 0425



Číslo: DIT_001



Číslo: V3.0



Výrobce **TM Technologie**

Aplikace **evakuační osvětlení**

Rodina **ONTEC R**

Barva/Barva dle RAL **bílý , RAL9003**

Typ testu **autotest**

Pracovní režim **M**

Jmenovitá pracovní doba **3 h**

Stupeň ochrany **IP20**

Stupeň ochrany proti nárazu **IK03**

Třídy ochrany el. spotřebičů **II**

Materiál tělesa **plast**

Způsob instalace* **na omítku, zapuštěný/vestavný,
nástěnný, stropní, pod úhlem**

Světelný tok (napájení z baterie) **246 lm**

Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **2 W**

Činný výkon **7.2 W**

Jmenovité střídavé napětí **210-250 V**

Životnost LED **50000 h**

Teplota barvy **5700 K**


Minimální teplota **+10 °C**





Maximální teplota **+35 °C**

Baterie **LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **36 měsíce**

Rozměry **L x W x H** [±2 mm] **130 mm x 31 mm x 130 mm**





2,5	8,5	19	-	-
3	9,5	22	-	-
4	11	26	-	-
5	12	30	-	-
6	5,5	30	-	-
7	4,5	20	-	-
8	4	18	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$