

ONTEC S C1 302 M AT W TM-OS.C1ATM360W



Číslo: 1025



Číslo: 4662/2022
Platný do:
02.06.2027



Číslo: 88-139797



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1025



Číslo:
2291559.02-UAE
Platný do:
05.11.2026



Číslo: 1025




Číslo: DIT_001







Číslo: V3.0



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	evakuační osvětlení
Rodina	ONTEC S
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Typ testu	autotest
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP65
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem
Světelný tok (napájení z baterie)	225 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	2 W
Činný výkon	6.5 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+ 0 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	36 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$