

ONTEC S C1 CB W TM-OS.C1CB0060W



Číslo: 1025



Číslo: 4662/2022
Platný do:
02.06.2027



Číslo: 88-142217
Platný do:
30.07.2029



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1025



Číslo:
2291559.01-UAE
Platný do:
28.10.2026




Číslo: 1025






Číslo: V3.0



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	evakuační osvětlení
Rodina	ONTEC S
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Typ testu	CB - centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP65
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem
Světelný tok (napájení z baterie)	282 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	2 W
Činný výkon	4.5 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	-15 °C
Maximální teplota	+55 °C
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



2,5	8	18	-	-
3	8,5	20,5	-	-
4	9,5	25	-	-
5	9	27,5	-	-
6	6,5	28	-	-
7	5	26	-	-
8	4,5	23	-	-
9	4	20	-	-
10	4	15	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$