

ONTEC S C1 302 M DA W CLD TM-OS.C1DAM36CW



Číslo: 1025



Číslo: 4662/2022
Platný do:
02.06.2027



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1025



Číslo: 4909



Číslo: 1025



Číslo: DIT_001



Číslo: V3.0



Certifikát DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/4909/vip-rs>

Výrobce

TM Technologie

Kategorie

nouzová svítidla

Aplikace

evakuační osvětlení

Rodina

ONTEC S

Barva/Barva dle RAL

bílý , RAL9003

Typ testu

DALI

Pracovní režim

M

Jmenovitá pracovní doba

3 h

Stupeň ochrany

IP65

Stupeň ochrany proti nárazu

IK08

Třídy ochrany el. spotřebičů

II

Materiál tělesa

plast

Struktura barvy

hladká, lesk

Způsob instalace*

**na omítku, zapuštěný/vestavný,
závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**

Světelný tok (napájení z baterie)

225 lm

Jmenovité střídavé napětí

210-250 V

Zdroj světla

LED

Výkon světelného zdroje

2 W

Životnost LED

50000 h

Teplota barvy

5700 K

Minimální teplota

-15 °C

Maximální teplota

+40 °C

Baterie

LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah

Typ DALI


A

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)




60 měsíce

Rozměry **L x W x H** [±2 mm]

272 mm x 40 mm x 144 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$