

ONTEC S M2 302 M AT B CLD TM-OS.M2ATM36CB



Číslo: 1025



Číslo: 4662/2022
Platný do:
02.06.2027



Číslo: 88-139797



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030




Číslo: 1025



Číslo:
2291559.02-UAE
Platný do:
05.11.2026



Číslo: 1025




Číslo: DIT_001







Číslo: V3.0



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	osvětlení otevřeného prostoru
Rodina	ONTEC S
Barva/Barva dle RAL	černá , RAL9005
Typ testu	autotest
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP65
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem
Jas	- cd/m ²
Světelný tok (napájení z baterie)	241 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	4.7 W
Činný výkon	6.5 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	- V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	-15 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	36 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



2,5	3,5	9,5	3,5	9,5
3	3,5	10,5	3,5	10,5
4	4	12	4	12
5	4	13,5	4	13,5
6	4	14,5	4	14,5
7	4	15,5	4	15,5
8	4	16	4	16
9	4	16,5	4	16,5
10	3,5	17	3,5	17

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$