

# ONTEC S M5 105 M ST B COLD TM-OS.M5STM16CB



Číslo: 1025



Číslo: 4662/2022  
Platný do:  
01.06.2027



Číslo: 88-139797



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Platný do:  
23.01.2030



Číslo: 1025



Číslo:  
2291559.02-UAE  
Platný do:  
04.11.2026



Číslo: 1025



Číslo: V3.0



Výrobce **TM Technologie**

Aplikace **osvětlení otevřeného prostoru**

Rodina **ONTEC S**

Barva/Barva dle RAL **černá , RAL9005**

Typ testu **standard**

Pracovní režim **M**

Jmenovitá pracovní doba **1 h**

Stupeň ochrany **IP65**

Stupeň ochrany proti nárazu **IK08**

Třídy ochrany el. spotřebičů **II**

Materiál tělesa **plast**

Způsob instalace\* **na omítku, zapuštěný/vestavný,  
závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**

Světelný tok ( napájení z baterie ) **576 lm**

Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **4.5 W**

Činný výkon **6.8 W**

Jmenovité střídavé napětí **210-250 V**

Jmenovité stejnosměrné napětí **- V**

Životnost LED **50000 h**

Teplota barvy **5700 K**

Minimální teplota **-15 °C**

Maximální teplota **+40 °C**

Baterie **LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **24 měsíce**

Rozměry **L x W x H** [±2 mm] **272 mm x 40 mm x 144 mm**

