

PRIMO P M2 CB B TM-P0.M2.CB01B



Číslo: 1725



Číslo: 4329/2021
Platný do:
19.05.2026



Číslo:
B_BK_60112_0427_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1725



Číslo: DC-UAE-0180
Platný do:
19.05.2026





Číslo: 1725



Číslo: V1.2



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	osvětlení otevřeného prostoru
Rodina	PRIMO P
Barva/Barva dle RAL	černá , RAL9005
Typ testu	CB - centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK03
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	zapuštěný/vestavný, stropní
Světelný tok (napájení z baterie)	725 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	5.9 W
Činný výkon	7.1 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	-15 °C
Maximální teplota	+55 °C
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	357 mm x 90 mm x 88 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.