

PRIMO D C1 60 NM D2 M TM-PD.C1BDN600M



Číslo: 0525



Číslo: 4672/2022
Platný do:
13.06.2027



Číslo: 88-128507



Číslo:
B_BK_60112_0428_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0525



Číslo: DC-UAE-
0214
Platný do:
13.06.2027



Číslo: 0525



Číslo: DIT_001



Číslo: V1.5



Výrobce **TM Technologie**
Aplikace **evakuační osvětlení**
Rodina **PRIMO D**

Typ testu **DATA2**

Pracovní režim **NM**

Jmenovitá pracovní doba **1 h**

Stupeň ochrany **IP20**

Stupeň ochrany proti nárazu **IK03**

Třídy ochrany el. spotřebičů **I**

Materiál tělesa **nerezová ocel**

Způsob instalace* **zapuštěný/vestavný, stropní**

Jas **- cd/m²**

Světelný tok (napájení z baterie) **279 lm**

Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **3 W**

Činný výkon **1.2 W**

Jmenovité střídavé napětí **210-250 V**

Životnost LED **50000 h**

Teplota barvy **5700 K**


Minimální teplota **+10 °C**




Maximální teplota **+35 °C**

Baterie **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **60 měsíce**

Rozměry **L x W x H** [±2 mm] **90 mm x 90 mm x 13 mm**





2,5	9	20	-	-
3	10	23	-	-
4	11,5	28	-	-
5	9,5	31	-	-
6	5	30	-	-
7	4	28	-	-
8	4	21	-	-
9	3	16	-	-
10	3,5	13	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$