

PRIMO D M2 302 M D2 W TM-PD.M2BDM300W



Číslo: 0525



Číslo: 4672/2022
Platný do:
13.06.2027



Číslo: 88-128507



Číslo:
B_BK_60112_0428_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0525



Číslo: DC-UAE-
0214
Platný do:
13.06.2027



Číslo: 0525




Číslo: DIT_001



Číslo: V1.5







Výrobce	TM Technologie
Aplikace	osvětlení otevřeného prostoru
Rodina	PRIMO D
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Typ testu	DATA2
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK03
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	zapuštěný/vestavný, stropní
Jas	- cd/m²
Světelný tok (napájení z baterie)	224 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	3 W
Činný výkon	7 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+10 °C
Maximální teplota	+35 °C
Baterie	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	90 mm x 90 mm x 13 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



					
2,5		3,5	7,5	3,5	7,5
3		3,5	8,5	3,5	8,5
4		4	10,5	4	10,5
5		5	12	5	12
6		5	14	5	14
7		5	15	5	15
8		4,5	16	4,5	16
9		3	17	3	17
10		4	16	4	16

E_{min} ≥ 0,5 lx