

PRIMO E 80E 180 M AT W TM-PE.8EATM800W



Číslo: 0625



Číslo: 4599/2022
Platný do:
20.03.2027



Číslo: 88-128526



Číslo:
B_BK_60112_0429_2024
Platný do:
24.01.2030




Číslo: 0625



Číslo: DC-UAE-
0204
Platný do:
20.03.2027



Číslo: 0625




Číslo: DIT_001



Číslo: V1.9



Výrobce	TM Technologie
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	označení směru úniku
Rodina	PRIMO E
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Struktura barvy	lakovaná
Typ testu	autotest
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK05
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, nástěnný
Přizpůsobení k používání piktogramu	ano
Rozměry piktogramu	817x429 mm
Rozměry evakuačního znamení	800x400 mm
Typ piktogramu	fólie
Jas	>150 cd/m²
Viditelnost	80 m
Teplota barvy	5700 K
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	3 W
Životnost LED	50000 h
Minimální teplota	+10 °C
Maximální teplota	+35 °C
Baterie	LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	36 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	822 mm x 39 mm x 434 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.