

PRIMO PP 30D 180 M D2 M TM-PP.30D.BD03M



Číslo: 1725



Číslo: 4329/2021
Platný do:
19.05.2026



Číslo:
B_BK_60112_0427_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1725



Číslo: DC-UAE-0180
Platný do:
19.05.2026



Číslo: 1725



Číslo: DIT_001



Číslo: V1.0



Výrobce **TM Technologie**
Kategorie **nouzová svítidla**
Applikace **označení směru úniku**
Rodina **PRIMO PP**

Struktura barvy **lesk**
Typ testu **DATA2**
Pracovní režim **M**
Jmenovitá pracovní doba **3 h**
Stupeň ochrany **IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu **IK07**
Třídy ochrany el. spotřebičů **I**
Materiál tělesa **nerezová ocel**
Způsob instalace* **stropní**
Přizpůsobení k používání piktogramu **ano**
Obsahuje piktogram v kompletu **ano**
Rozměry piktogramu **300x150 mm**
Rozměry evakuačního znamení **300x150 mm**
Typ piktogramu **nálepka**
Číslo grafiky **K3**
Jas **>500 cd/m²**
Viditelnost **30 m**
Teplota barvy **5700 K**
Jmenovité střídavé napětí **210-250 V**
Zdroj světla **LED**
Výkon světelného zdroje **2 W**
Životnost LED **50000 h**
Minimální teplota **+5 °C**
Maximální teplota **+40 °C**
Baterie **LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **60 měsíce**
Rozměry **L x W x H [±2 mm]** **357 mm x 91 mm x 240 mm**

