

PRIMO Q 30E 180 M D2R W TM-PQ.3EDRM800W



Číslo: 2925



Číslo: 2925



Číslo: 2925




Číslo: DIT_001



Číslo: V2.3



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	označení směru úniku
Rodina	PRIMO Q
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Typ testu	DATA2 RADIO
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK05
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	na omítku, závěsná, stropní
Jas	>150 cd/m²
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	2.1 W
Činný výkon	3.01 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+5 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	399 mm x 399 mm x 192 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.