

PRIMO Q 40E 180 M DALI-2 W TM-PQ.4EDLM800W



Číslo: 2925



Číslo: 2925



Číslo: 10338



Číslo: 2925



Číslo: DIT_001




Číslo: V2.3



Certifikát DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/10338/vip-r-nf>

Výrobce	TM Technologie
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	označení směru úniku
Rodina	PRIMO Q
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Struktura barvy	lakovaná
Typ testu	DALI2
Pracovní režim	M
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK05
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	na omítku, závěsná, stropní
Přizpůsobení k používání piktogramu	ano
Rozměry piktogramu	417x229 mm
Rozměry evakuačního znamení	400x200 mm
Typ piktogramu	fólie
Jas	>150 cd/m ²
Viditelnost	40 m
Teplota barvy	5700 K
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	- V
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	4.5 W
Životnost LED	50000 h
Minimální teplota	+5 °C
Maximální teplota	+40 °C
Baterie	LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah
Typ DALI	A
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	499 mm x 499 mm x 242 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.