

PRIMO R C1 60 NM D2 M TM-PR.C1BDN600M



Číslo: 0825



Číslo: 4601/2022
Platný do:
21.03.2027



Číslo: 88-128842



Číslo:
B_BK_60112_0430_2024
Platný do:
24.01.2030




Číslo: 0825



Číslo: DC-UAE-0206
Platný do:
21.03.2027



Číslo: 0825



Číslo: DIT_001



Číslo: V1.7



Výrobce **TM Technologie**
Aplikace **evakuační osvětlení**
Rodina **PRIMO R**

Typ testu **DATA2**
Pracovní režim **NM**
Jmenovitá pracovní doba **1 h**
Stupeň ochrany **IP20**
Stupeň ochrany proti nárazu **IK05**
Třídy ochrany el. spotřebičů **I**

Materiál tělesa **nerezová ocel**
Způsob instalace* **na omítku, nástěnný, stropní**

Světelný tok (napájení z baterie) **289 lm**
Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **2.5 W**
Činný výkon **1.2 W**

Jmenovité střídavé napětí **210-250 V**

Životnost LED **50000 h**

Teplota barvy **5700 K**

Minimální teplota **+10 °C**

Maximální teplota **+35 °C**

Baterie **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **60 měsíce**

Rozměry **L x W x H** [±2 mm] **136 mm x 36 mm x 131 mm**

