

PRIMO R M1 CB W TM-PR.M1CB0000W



Číslo: 0825



Číslo: 4601/2022
Platný do:
21.03.2027



Číslo: 88-142062
Platný do:
28.02.2027



Číslo:
B_BK_60112_0430_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 0825



Číslo: DC-UAE-0206
Platný do:
21.03.2027




Číslo: 0825



Číslo: V1.7



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	osvětlení otevřeného prostoru
Rodina	PRIMO R
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Typ testu	CB - centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK05
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	ocel
Způsob instalace*	na omítku, stropní
Světelný tok (napájení z baterie)	333 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	2.5 W
Činný výkon	4.5 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	-15 °C
Maximální teplota	+55 °C
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	136 mm x 36 mm x 131 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.