

# PRIMO PPZ 30DS 180 M D2 W TM-PZ.30DSBD03W



Číslo: 1725



Číslo: 4329/2021  
Platný do:  
19.05.2026



Číslo:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Platný do:  
24.01.2030



Číslo: 1725



Číslo: DC-UAE-  
0180  
Platný do:  
19.05.2026



Číslo: 1725




Číslo: DIT\_001






Číslo: V1.1



|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Výrobce                                      | TM Technologie                |
| Kategorie                                    | nouzová svítidla              |
| Aplikace                                     | označení směru úniku          |
| Rodina                                       | PRIMO APZ                     |
| Barva/Barva dle RAL                          | bílý , RAL9003                |
| Struktura barvy                              | lakovaná                      |
| Typ testu                                    | DATA2                         |
| Pracovní režim                               | M                             |
| Jmenovitá pracovní doba                      | 3 h                           |
| Stupeň ochrany                               | IP20                          |
| Stupeň ochrany proti nárazu                  | IK07                          |
| Třídy ochrany el. spotřebičů                 | I                             |
| Materiál tělesa                              | ocel                          |
| Způsob instalace*                            | stropní                       |
| Přizpůsobení k používání piktogramu          | ano                           |
| Obsahuje piktogram v kompletu                | ano                           |
| Rozměry piktogramu                           | 319x193 mm                    |
| Rozměry evakuačního znamení                  | 300x150 mm                    |
| Typ piktogramu                               | fólie                         |
| Číslo grafiky                                | K3, D3                        |
| Jas                                          | >500 cd/m <sup>2</sup>        |
| Viditelnost                                  | 30 m                          |
| Teplota barvy                                | 5700 K                        |
| Jmenovité střídavé napětí                    | 210-250 V                     |
| Zdroj světla                                 | LED                           |
| Výkon světelného zdroje                      | 2.1 W                         |
| Životnost LED                                | 50000 h                       |
| Minimální teplota                            | +5 °C                         |
| Maximální teplota                            | +40 °C                        |
| Baterie                                      | LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah |
| Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) | 60 měsíce                     |
| Rozměry L x W x H [±2 mm]                    | 324 mm x 61 mm x 783 mm       |



\* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



|                           |     |      |   |   |
|---------------------------|-----|------|---|---|
| 3                         | 6   | 13   | - | - |
| 3,5                       | 6,5 | 15,5 | - | - |
| 4,5                       | 5   | 17   | - | - |
| 5,5                       | 3   | 15   | - | - |
| 5,5                       | 3   | 13   | - | - |
| 7,5                       | 4   | 12   | - | - |
| E <sub>min</sub> ≥ 0,5 lx |     |      |   |   |