

ONTEC S20 M2 180 M AT W IP65 TM-S2.M2ATM360W



Číslo: 1625



Číslo: 4302/2021
Platný do:
15.04.2026



Číslo: 88-129369



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:
2291559.02.UAE
Platný do:
05.11.2026



Číslo: 1625



Číslo: DIT_004



Číslo: V3.0



Výrobce

TM Technologie

Aplikace

**osvětlení otevřeného prostoru,
označení směru úniku**

Rodina

ONTEC S20

Barva/Barva dle RAL

bílý , RAL9003

Typ testu

autotest

Pracovní režim

M

Jmenovitá pracovní doba

3 h

Stupeň ochrany

IP65

Stupeň ochrany proti nárazu

IK08

Třídy ochrany el. spotřebičů

II

Materiál tělesa

plast

Způsob instalace*

**na omítku, zapuštěný/vestavný,
závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem
>2 cd/m²**

Jas

Světelný tok (napájení z baterie)

309 lm

Zdroj světla

LED

Výkon světelného zdroje

2.5 W

Činný výkon

4.7 W

Jmenovité střídavé napětí

210-250 V

Životnost LED

50000 h

Teplota barvy

5700 K

Minimální teplota

+ 0 °C

Maximální teplota

+40 °C

Baterie

LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)




36 měsíce

Rozměry **L x W x H** [±2 mm]

227 mm x 40 mm x 120 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$