

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM DALI2 B IP65 TM-S2.MXDLX060B



Číslo: 1625



Číslo: 4302/2021
Platný do:
15.04.2026



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo: 7089



Číslo: 1625



Číslo: V3.0



Certifikát DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/7089/vip-s>

Výrobce

TM Technologie

Kategorie

nouzová svítidla

Aplikace

**osvětlení otevřeného prostoru,
označení směru úniku**

Rodina

ONTEC S20

Barva/Barva dle RAL

černá , RAL9005

Struktura barvy

hladká, lesk

Typ testu

DALI2

Pracovní režim

M/NM

Jmenovitá pracovní doba

1/3 h

Stupeň ochrany

IP65

Stupeň ochrany proti nárazu

IK08

Třídy ochrany el. spotřebičů

II

Materiál tělesa

plast

Způsob instalace*

**na omítku, zapuštěný/vestavný,
závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**

Přizpůsobení k používání piktogramu

ano

Obsahuje piktogram v kompletu

ano

Rozměry piktogramu

100x100 mm

Typ piktogramu

fólie

Číslo grafiky

K5

Jas

>2 cd/m²

Viditelnost

20 m

Teplota barvy

5700 K

Jmenovité střídavé napětí

210-250 V

Jmenovité stejnosměrné napětí

- V

Zdroj světla

LED

Výkon světelného zdroje

3 W

Životnost LED

50000 h

Minimální teplota

+ 0 °C

Maximální teplota

+40 °C

Baterie

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah

Typ DALI


A

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)


60 měsíce

Rozměry **L x W x H** [±2 mm]

227 mm x 40 mm x 120 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
E _{min} ≥ 0,5 lx				