

ONTEC S30 C2 CB W IP65 TM-S3.C2CB0060W



Číslo: 1625



Číslo: 4302/2021
Platný do:
15.04.2026



Číslo: 88-146912
Platný do:
24.09.2029



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:
2291560.01-UAE
Platný do:
08.10.2026




Číslo: 1625



Číslo: V3.0



Výrobce	TM Technologie
Aplikace	evakuační osvětlení
Rodina	ONTEC S30
Barva/Barva dle RAL	bílý , RAL9003
Typ testu	CB - centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP65
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem
Světelný tok (napájení z baterie)	533 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	5.1 W
Činný výkon	6.9 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	-25 °C
Maximální teplota	+55 °C
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.