

ONTEC S30 F2 180 NM D2 W IP65 TM-S3.F2DDN360W



Číslo: 1625



Číslo: 4302/2021
Platný do:
15.04.2026



Číslo: 88-133122



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:
2279257.01-UAE
Platný do:
15.12.2025



Číslo: 1625



Číslo: DIT_004



Číslo: V3.0



Výrobce **TM Technologie**
Applikace **evakuační osvětlení**

Rodina **ONTEC S30**

Barva/Barva dle RAL **bílý , RAL9003**

Typ testu **DATA2**

Pracovní režim **NM**

Jmenovitá pracovní doba **3 h**

Stupeň ochrany **IP65**

Stupeň ochrany proti nárazu **IK08**

Třídy ochrany el. spotřebičů **II**

Materiál tělesa **plast**

Způsob instalace* **na omítku, zapuštěný/vestavný,
závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**

Světelný tok (napájení z baterie) **554 lm**

Zdroj světla **LED**

Výkon světelného zdroje **5.1 W**

Činný výkon **1.6 W**

Jmenovité střídavé napětí **210-250 V**

Jmenovité stejnosměrné napětí **- V**

Životnost LED **50000 h**

Teplota barvy **5700 K**

Minimální teplota **+ 0 °C**




Maximální teplota **+40 °C**

Baterie **LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **60 měsíce**

Rozměry **L x W x H** [±2 mm] **327 mm x 40 mm x 170 mm**





8	12	29	-	-
9	12,5	31	-	-
10	13	32	-	-
11	13,5	34	-	-
12	14	35	-	-
13	14,5	36	-	-
14	14,5	37	-	-
15	15	38	-	-
16	15	39	-	-
17	15,5	40	-	-
18	15,5	40,5	-	-
19	16	41	-	-
20	16	42	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$