

ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM D2 B

TM-S3.MXDDX060B



Číslo: 1625



Číslo: 4302/2021
Platný do:
15.04.2026



Číslo: 88-133122



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:
2279257.01-UAE
Platný do:
15.12.2025



Číslo: 1625



Číslo: DIT_004



Číslo: V3.0



Výrobce

TM Technologie

Aplikace

**osvětlení otevřeného prostoru,
označení směru úniku**

Rodina

ONTEC S30

Barva/Barva dle RAL

černá , RAL9005

Typ testu

DATA2

Pracovní režim

M/NM

Jmenovitá pracovní doba

1/3 h

Stupeň ochrany

IP65

Stupeň ochrany proti nárazu

IK08

Třídy ochrany el. spotřebičů

II

Materiál tělesa

plast

Způsob instalace*

**na omítku, zapuštěný/vestavný,
závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**

Jas

>2 cd/m²

Světelný tok (napájení z baterie)

414(1h);184(3h) lm

Zdroj světla

LED

Výkon světelného zdroje

3.1 W

Činný výkon

4.35 W

Jmenovité střídavé napětí

210-250 V

Jmenovité stejnosměrné napětí

- V

Životnost LED

50000 h

Teplota barvy

5700 K

Minimální teplota

+ 0 °C

Maximální teplota

+40 °C

Baterie

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah



Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)

60 měsíce

Rozměry **L x W x H** [±2 mm]

327 mm x 40 mm x 170 mm





*60				
2,5	4	10	4	10
3	4,5	11	4,5	11
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5,5	17	5,5	17
7	5	18,5	5	18,5
8	5	19,5	5	19,5
9	5	20,5	5	20,5
10	5	21	5	21
*180				
2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4	11	4	11
5	4	12,5	4	12,5
6	3,5	13,5	3,5	13,5
7	3,5	14	3,5	14
8	3	15	3	15
9	2,5	15,5	2,5	15,5
10	2,5	15,5	2,5	15,5
Emin ≥ 0,5 lx				