

ONTEC S30 S5 60 NM AT W IP65 TM-S3.S5ATN160W



Číslo: 1625



Číslo: 4302/2021
Platný do:
15.04.2026



Číslo: 88-133122



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo:
2279257.01-UAE
Platný do:
15.12.2025



Číslo: 1625



Číslo: DIT_004



Číslo: V3.0






Výrobce **TM Technologie**
Applikace **osvětlení otevřeného prostoru**
Rodina **ONTEC S30**
Barva/Barva dle RAL **bílý , RAL9003**
Typ testu **autotest**
Pracovní režim **NM**
Jmenovitá pracovní doba **1 h**
Stupeň ochrany **IP65**
Stupeň ochrany proti nárazu **IK08**
Třídy ochrany el. spotřebičů **II**
Materiál tělesa **plast**
Způsob instalace* **na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem**

Světelný tok (napájení z baterie) **1269 lm**
Zdroj světla **LED**
Výkon světelného zdroje **5.8 W**
Činný výkon **2.27 W**
Jmenovité střídavé napětí **210-250 V**
Životnost LED **50000 h**
Teplota barvy **5700 K**
Minimální teplota **+ 0 °C**
Maximální teplota **+35 °C**
Baterie **LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**

Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj) **36 měsíce**
Rozměry **L x W x H** [±2 mm] **327 mm x 40 mm x 170 mm**





8	20	48	-	-
9	21	52	-	-
10	21	55	-	-
11	19	58	-	-
12	17	59	-	-
13	14	59	-	-
14	12	59	-	-
15	11	58	-	-
16	9	55	-	-
17	7	52	-	-
18	6	45	-	-
19	6	40	-	-
20	4	35	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$