

ONTEC S30 W5 180 NM D2R W IP65 TM-S3.W5DRN360W



Číslo: 1625



Číslo: 4302/2021
Platný do:
15.04.2026



Číslo: 88-133122



Číslo:
B_BK_60112_0426_2024
Platný do:
24.01.2030



Číslo: 1625



Číslo: 1625






Číslo: V3.0

Výrobce	TM Technologie
Aplikace	evakuační osvětlení
Rodina	ONTEC S30
Barva/Barva dle RAL	bílý, RAL9003
Typ testu	DATA2 RADIO
Pracovní režim	NM
Jmenovitá pracovní doba	3 h
Stupeň ochrany	IP65
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	II
Materiál tělesa	plast
Způsob instalace*	na omítku, zapuštěný/vestavný, závěsná, nástěnný, stropní, pod úhlem
Světelný tok (napájení z baterie)	1090 lm
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	5.8 W
Činný výkon	4.01 W
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	- V
Životnost LED	50000 h
Teplota barvy	5700 K
Minimální teplota	+ 0 °C
Maximální teplota	+35 °C
Baterie	LiFePO4/C (LN) 2x6.4V 3.0-3.2Ah
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.



8	19,5	47	-	-
9	20	51	-	-
10	18,5	54	-	-
11	17	55	-	-
12	15	57	-	-
13	12,5	56	-	-
14	11	55	-	-
15	9	53	-	-
16	7	50	-	-
17	5	45	-	-
18	4,5	40	-	-
19	4	35	-	-
20	3,5	30	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$