

INDUST T 3DF CB H TM-TP.DFCB0300H



Číslo: 2625



Číslo: 4956/2023
Platný do:
10.05.2028



Číslo: 2625




Číslo: 2625



Číslo: V1.0



Výrobce	TM Technologie
Kategorie	nouzová svítidla
Aplikace	označení směru úniku, osvětlení níkové cesty
Rodina	INDUST T
Struktura barvy	přírodní
Typ testu	CB - centrální baterie
Pracovní režim	CB
Stupeň ochrany	IP66, IP69
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Třídy ochrany el. spotřebičů	I
Materiál tělesa	nerezová ocel
Způsob instalace*	na omítku, nástěnný
Přizpůsobení k používání piktogramu	ano
Rozměry piktogramu	315, 6x324, 6 mm
Rozměry evakuačního znamení	300x300 mm
Typ piktogramu	fólie
Jas	>200 cd/m ²
Viditelnost	60 m
Teplota barvy	5700 K
Jmenovité střídavé napětí	210-250 V
Jmenovité stejnosměrné napětí	186-254 V
Zdroj světla	LED
Výkon světelného zdroje	1.6 W
Životnost LED	50000 h
Minimální teplota	-25 °C
Maximální teplota	+45 °C
Záruka (korpus, elektronika, světelný zdroj)	60 měsíce
Rozměry L x W x H [±2 mm]	604 mm x 274 mm x 394 mm



* Další možnosti montáže jsou dostupné s využitím příplatkového příslušenství.