

ONTEC APN 31P M ST W

TM-AN.31P.ST03W



Nr.: 1525



Nr.: 88-116197



Nr.: 1525



Nr.: 1525



Nr.: V1.4



TM Technologie

Notleuchten

Fluchtwegsrichtung

ONTEC AP

weiss , RAL9003

glatt, Glanz

Standard

M

3 h

IP20

IK06

II

Kunststoff

decke, Oberfläche

ja

ja

Angepasst an die Verwendung des Piktogramms

Gehäusematerial

Montageart*

Aufprallschutzgrad

Schutzklasse

Betriebsdauer

Schutzgrad

Farbstruktur

Version

Betriebsart

Farbtemperatur

AC Nennspannung

Lichtquelle

Maximale Lichtstärke

LED Lebensdauer

Mindesttemperatur

Maximale Temperatur

Batterie

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]

Abmessungen des Evakuierungszeichens

Piktogramm Type

Grafiknummer

Leuchtdichte

Sichtweite

AC Nennspannung

Lichtquelle

Maximale Lichtstärke

LED Lebensdauer

Mindesttemperatur

Maximale Temperatur

Batterie

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]

Abmessungen des Evakuierungszeichens

Piktogramm Type

Grafiknummer

Leuchtdichte

Sichtweite

AC Nennspannung

Lichtquelle

Maximale Lichtstärke

LED Lebensdauer


Mindesttemperatur

Maximale Temperatur

Batterie

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]



* Gewisse Montagearten sind nur durch Verwendung spezieller Zubehörteile möglich.