

INDUST B 20L CB DALI2 N

TM-B4.DLCD0090H



Nr.: 3725



Nr.: 5436/2024

Gültig bis:
09.07.2029

Nr.: 3725



Nr.: 2016



compliant




Nr.: 3725



Nr.: V1.0



Hersteller	TM Technologie
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung, Tunnelbeleuchtung
Familie	INDUST B4
Version	CD - CB DALI2
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP66, IP69
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Edelstahl
Farbstruktur	roh
Montageart*	Oberfläche, Wand
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja
Leuchtdichte	>200 cd/m²
AC Nennspannung	220-240 V
DC Nennspannung	186-254 V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	1.5 W
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	-25 °C
Maximale Temperatur	+45 °C
Batterie	-
DALI-Typ	A
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate



* Gewisse Montagearten sind nur durch Verwendung spezieller Zubehörteile möglich.