

INDUST B 5DF CB+ H TM-B5.DLCB+09LH



Nr.: 3725



Nr.: 5436/2024
Gültig bis:
09.07.2029



Nr.: 3725



Nr.: 3725



Nr.: V1.0



Hersteller	TM Technologie
Kategorie	Notleuchten
Anwendung	Fluchtwegsrichtung, Tunnelbeleuchtung
Familie	INDUST B5
Farbstruktur	roh
Version	CB+ - Zentralbatterie
Betriebsart	CB
Schutzgrad	IP66, IP69
Aufprallschutzgrad	IK08
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Edelstahl
Montageart*	Oberfläche, Wand
Angepasst an die Verwendung des Piktogramms	ja
Piktogrammabmessungen	357x672 mm
Abmessungen des Evakuierungszeichens	330x660 mm
Piktogramm Type	Plexiglas PMMA
Leuchtdichte	>200 cd/m ²
Sichtweite	66 m
Farbtemperatur	5700 K
AC Nennspannung	220-240 V
DC Nennspannung	186-254 V
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	1.6 W
LED Lebensdauer	50000 h
Mindesttemperatur	-25 °C
Maximale Temperatur	+45 °C
Batterie	-
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	560 mm x 105 mm x 795 mm



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.