

UNTERSCHALTТАFEL TM-CB M SUB PR20 ANTHRIZIT TM-CM.2000020DA



Nr.: 33A23



Nr.: 5251/2024
Gültig bis:
20.12.2028



Nr.: 33A23



Nr.: 33A23



Nr.: 063-UWB-0591
Gültig bis:
20.12.2028



Nr.: CBM-01/24



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Zentralbatterie
Farbe/Farbe nach RAL	Anthrazit , RAL7016
Schutzklasse	I
Schutzgrad	IP30
Garantie (Gehäuse, Elektronik)	60 Monate
Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]	480 mm x 196 mm x 582 mm

MÖGLICHKEITEN

Maximale Anzahl der Leuchten im System	400 Stk.
Maximale Anzahl von Leuchten pro Stromkreis/Kanal	20 Stk.
Maximale Anzahl von Stromkreisen in einer Unterstation/einem Unterverteiler	20 Stk.
Maximaler Abstand zwischen Zentrale und Leuchte	300 m
Möglichkeit der Verwendung eines I/O-Moduls	ja
Zulässige Topologie	parallele Verbindung, Sternverbindung

Unterverteilung ermöglicht die Erweiterung des Systems um weitere 20 Stromkreise TM-CB M PR20

- » Anzahl Notstromkreise: 20
- » Maximale Anzahl Leuchten am Umfang: 20
- » Farbe: Anthrazit

TELEKOMMUNIKATION KABEL

*Telekommunikationskabel mit entsprechendem
Funktionserhalt im Brandfall (falls zutreffend)*

Maximale Länge des Kommunikationskabels	1000 m
Maximaler Widerstand	75 Ω
Maximale Aderkapazität	140 nF/km

STROMKABEL

*Stromkabel mit entsprechendem
Funktionserhalt im Brandfall (falls zutreffend)*

Querschnitt des AC-Versorgungskabels	3 x 2,5 - 6,0 mm²
Art und Querschnitt der Stromversorgungsleitung für Leuchten	3 x 0,5 - 4,0 mm²
Kommunikationsprotokoll	RS485, PLC

TOPOLOGIE

