

INDUST L 1D CB DALI 2 N

TM-ILL1CD0090N



Nr.: 2725

Nr.: 4741/2022
Gültig bis:
12.09.2027

Nr.: 2725



Nr.: 7505



compliant



Nr.: 2725



Nr.: V1.0



Hersteller

TM Technologie

Anwendung

**Tunnelbeleuchtung ,
Fluchtwegsrichtung**

Familie

INDUST L

Version

CD - CB DALI2

Betriebsart

CB

Schutzgrad

IP66, IP69

Aufprallschutzgrad

IK08

Schutzklasse

I

Gehäusematerial

Edelstahl

Montageart*

Oberfläche, Wand

Lichtstrom Notbetrieb

1350 lm

Lichtquelle

LED

Maximale Lichtstärke

40.7 W

Wirkleistung

42.2 W

AC Nennspannung

220-240 V

DC Nennspannung

186-254 V

LED Lebensdauer

50000 h

Farbtemperatur

525 nm

Mindesttemperatur

-25 °C


Maximale Temperatur

+45 °C

Batterie

-

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

60 MonateNettoabmessungen **L x W x H [±2 mm]****1460 mm x 39 mm x 1910 mm**

* Gewisse Montagearten sind nur durch Verwendung spezieller Zubehörteile möglich.