

ITECH C1 302 M AT W CLD TM-IT.C1ATM36CW



Nr.: 0925



Nr.: 4570/2022
Gültig bis:
10.04.2027



Nr.: 88-137960



Nr.:
B_BK_60112_0422_2024
Gültig bis:
24.01.2030



Nr.: 0925



Nr.: 0925




Nr.: DIT_001





Nr.: V2.12



Hersteller	TM Technologie
Anwendung	Fluchtwegsbeleuchtung
Familie	ITECH
Farbe/Farbe nach RAL	weiss , RAL9003
Version	Automatischer Test
Betriebsart	M
Betriebsdauer	3 h
Schutzgrad	IP65
Aufprallschutzgrad	IK06
Schutzklasse	II
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart*	Oberfläche, unterputz, abgehängt, decke, angewinkelt
Lichtstrom Notbetrieb	238 lm
Lichtquelle	LED
Maximale Lichtstärke	2 W
Wirkleistung	6.4 W
AC Nennspannung	210-250 V
LED Lebensdauer	50000 h
Farbtemperatur	5700 K
Mindesttemperatur	-15 °C
Maximale Temperatur	+40 °C
Batterie	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)	36 Monate
Nettoabmessungen H x Ø [±2 mm]	74 mm x 171 mm





2,5	8	18,5	-	-
3	9,5	21	-	-
4	10,5	25	-	-
5	7	27	-	-
6	4,5	25	-	-
7	4,5	20	-	-
8	4,5	16	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$