

# ITECH C2 105 M D2 B

## TM-IT.C2DDM160B



Nr.: 0925



Nr.: 4570/2022  
Gültig bis:  
10.04.2027



Nr.: 88-137960




Nr.:  
B\_BK\_60112\_0422\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 0925



Nr.: 0925




Nr.: DIT\_001







Nr.: V2.12



|                                              |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Hersteller                                   | <b>TM Technologie</b>                                       |
| Anwendung                                    | <b>Fluchtwegsbeleuchtung</b>                                |
| Familie                                      | <b>ITECH</b>                                                |
| Farbe/Farbe nach RAL                         | <b>schwarz , RAL9005</b>                                    |
| Version                                      | <b>DATA2</b>                                                |
| Betriebsart                                  | <b>M</b>                                                    |
| Betriebsdauer                                | <b>1 h</b>                                                  |
| Schutzgrad                                   | <b>IP65</b>                                                 |
| Aufprallschutzgrad                           | <b>IK06</b>                                                 |
| Schutzklasse                                 | <b>II</b>                                                   |
| Gehäusematerial                              | <b>Kunststoff</b>                                           |
| Montageart*                                  | <b>Oberfläche, unterputz, abgehängt, decke, angewinkelt</b> |
| Lichtstrom Notbetrieb                        | <b>478 lm</b>                                               |
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>                                                  |
| Maximale Lichtstärke                         | <b>4.5 W</b>                                                |
| Wirkleistung                                 | <b>6 W</b>                                                  |
| AC Nennspannung                              | <b>210-250 V</b>                                            |
| DC Nennspannung                              | <b>- V</b>                                                  |
| LED Lebensdauer                              | <b>50000 h</b>                                              |
| Farbtemperatur                               | <b>5700 K</b>                                               |
| Mindesttemperatur                            | <b>+ 0 °C</b>                                               |
| Maximale Temperatur                          | <b>+40 °C</b>                                               |
| Batterie                                     | <b>LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah</b>                                 |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | <b>60 Monate</b>                                            |
| Nettoabmessungen <b>H x Ø</b> [±2 mm]        | <b>74 mm x 171 mm</b>                                       |



\* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.



|     |      |      |   |   |
|-----|------|------|---|---|
| 2,5 | 8,5  | 19,5 | - | - |
| 3   | 10   | 22   | - | - |
| 4   | 12   | 27,5 | - | - |
| 5   | 13,5 | 32   | - | - |
| 6   | 15   | 36   | - | - |
| 7   | 12   | 39   | - | - |
| 8   | 7    | 35   | - | - |
| 9   | 5,5  | 30   | - | - |
| 10  | 5,5  | 25   | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$