

ITECH C2 305 M DALI2 W TM-IT.C2DLM360W



Nr.: 0925



Nr.: 4570/2022
Gültig bis:
10.04.2027



Nr.:
B_BK_60112_0422_2024
Gültig bis:
24.01.2030




Nr.: 0925



Nr.: 7492



Nr.: 0925



Nr.: DIT_001



Nr.: V2.12



Diia Zertifikat

<https://www.dali-alliance.org/products/7492/itech>

Hersteller **TM Technologie**

Kategorie **Notleuchten**

Anwendung **Fluchtwegsbeleuchtung**

Familie **ITECH**

Farbe/Farbe nach RAL **weiss , RAL9003**

Version **DALI2**

Betriebsart **M**

Betriebsdauer **3 h**

Schutzgrad **IP65**

Aufprallschutzgrad **IK06**

Schutzklasse **II**

Gehäusematerial **Kunststoff**

Farbstruktur **glatt, Glanz**

Montageart* **Oberfläche, unterputz, abgehängt, decke, angewinkelt**

Lichtstrom Notbetrieb **478 lm**

AC Nennspannung **210-250 V**

DC Nennspannung **- V**

Lichtquelle **LED**

Maximale Lichtstärke **4.5 W**

LED Lebensdauer **50000 h**

Farbtemperatur **5700 K**

Mindesttemperatur **+ 0 °C**



Maximale Temperatur **+40 °C**

Batterie **LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah**

DALI-Typ **A**

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) **60 Monate**

Nettoabmessungen **H x Ø [±2 mm]** **74 mm x 171 mm**



* Gewisse Montagearten sind nur durch verwendung spezieller Zubehörteile möglich.