

# ONTEC E E1P 01 CB K TM-OE.EPCB0000K



Nr.: 0225



Nr.: 4408/2021  
Gültig bis:  
09.10.2026



Nr.:  
B\_BK\_60112\_0425\_2024  
Gültig bis:  
24.01.2030



Nr.: 0225



Nr.: 0225



Nr.: V1.12



|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Hersteller                                   | <b>TM Technologie</b>              |
| Kategorie                                    | <b>Notleuchten</b>                 |
| Anwendung                                    | <b>Fluchtwegsrichtung</b>          |
| Familie                                      | <b>ONTEC E</b>                     |
| Farbe/Farbe nach RAL                         | <b>grün , RAL6018</b>              |
| Farbstruktur                                 | <b>matt , Satin, glatt</b>         |
| Version                                      | <b>CB1 - Zentralbatterie</b>       |
| Betriebsart                                  | <b>CB</b>                          |
| Schutzgrad                                   | <b>IP20</b>                        |
| Aufprallschutzgrad                           | <b>IK05</b>                        |
| Schutzklasse                                 | <b>II</b>                          |
| Gehäusematerial                              | <b>Kunststoff</b>                  |
| Montageart*                                  | <b>Oberfläche, unterputz, Wand</b> |
| Angepasst an die Verwendung des Piktogramms  | <b>ja</b>                          |
| inkl. Piktogramm                             | <b>ja</b>                          |
| Piktogrammabmessungen                        | <b>265x139 mm</b>                  |
| Abmessungen des Evakuierungszeichens         | <b>250x125 mm</b>                  |
| Piktogramm Type                              | <b>Folie</b>                       |
| Grafiknummer                                 | <b>K3</b>                          |
| Leuchtdichte                                 | <b>&gt;300 cd/m²</b>               |
| Sichtweite                                   | <b>25 m</b>                        |
| Farbtemperatur                               | <b>5700 K</b>                      |
| AC Nennspannung                              | <b>210-250 V</b>                   |
| DC Nennspannung                              | <b>186-254 V</b>                   |
| Lichtquelle                                  | <b>LED</b>                         |
| Maximale Lichtstärke                         | <b>1 W</b>                         |
| LED Lebensdauer                              | <b>50000 h</b>                     |
| Mindesttemperatur                            | <b>-15 °C</b>                      |
| Maximale Temperatur                          | <b>+55 °C</b>                      |
| Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel) | <b>60 Monate</b>                   |
| Nettoabmessungen <b>L x W x H</b> [±2 mm]    | <b>277 mm x 33 mm x 153 mm</b>     |

