

ONTEC E E1P 01 CB R

TM-OE.EPCB0000R



Nr.: 0225

Nr.: 4408/2021
Gültig bis:
09.10.2026Nr.:
B_BK_60112_0425_2024
Gültig bis:
24.01.2030

Nr.: 0225

REACH
compliant

Nr.: 0225



Nr.: V1.12



Hersteller

TM Technologie

Kategorie

Notleuchten

Anwendung

Fluchtwegsrichtung

Familie

ONTEC E

Farbe/Farbe nach RAL

rosa , RAL4010

Farbstruktur

matt , Satin, glatt

Version

CB1 - Zentralbatterie

Betriebsart

CB

Schutzgrad

IP20

Aufprallschutzgrad

IK05

Schutzklasse

II

Gehäusematerial

Kunststoff

Montageart*

Oberfläche, unterputz, WandAngepasst an die Verwendung des
Piktogramms**ja**

inkl. Piktogramm

ja

Piktogrammabmessungen

265x139 mm

Abmessungen des Evakuierungszeichens

250x125 mm

Piktogramm Type

Folie

Grafiknummer

K3

Leuchtdichte

>300 cd/m²

Sichtweite

25 m

Farbtemperatur

5700 K

AC Nennspannung

210-250 V

DC Nennspannung

186-254 V

Lichtquelle

LED

Maximale Lichtstärke

1 W

LED Lebensdauer

50000 h

Mindesttemperatur

-15 °C


Maximale Temperatur

+55 °C

Garantie (Gehäuse, Elektronik, Leuchtmittel)

60 Monate

Nettoabmessungen L x W x H [±2 mm]

277 mm x 33 mm x 153 mm

* Gewisse Montagearten sind nur durch Verwendung spezieller Zubehörteile möglich.